

# Colorium

МАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА  
НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

**CLAVEL®**



Colorium 4 E13



Colorium 2 E13



Colorium 0,5 E13



Colorium 4 E01



Colorium 2 E01



Colorium 0,5 E01



Colorium 4 E08



Colorium 2 E08



Colorium 0,5 E08



Colorium 4 E19



Colorium 2 E19



Colorium 0,5 E19



Colorium 4 E14




Colorium 2 E14




Colorium 0,5 E14


# Colorium




Colorium 4 B01




Colorium 2 B01




Colorium B01



Colorium 4 B02




Colorium 2 B02




Colorium B02



Colorium 4 B23




Colorium 2 B23




Colorium B23



Colorium 4 B04




Colorium 2 B04




Colorium B04



Colorium 4 B03



Colorium 2 B03



Colorium B03

# Colorium



**Colorium 4 E15**



**Colorium 2 E15**




**Colorium 0,5 E15**



**Colorium 4 E03**



**Colorium 2 E03**




**Colorium 0,5 E03**



**Colorium 4 B17**




**Colorium 2 B17**



**Colorium B17**




**Colorium 4 B18**




**Colorium 2 B18**




**Colorium B18**



**Colorium 4 B21**



**Colorium 2 B21**



**Colorium B21**



# Colorium



Colorium 4 E16



Colorium 2 E16




Colorium 0,5 E16



Colorium 4 E05




Colorium 2 E05




Colorium 0,5 E05



Colorium 4 B22




Colorium 2 B22




Colorium B22



Colorium 4 B16



Colorium 2 B16




Colorium B16



Colorium 4 B25



Colorium 2 B25



Colorium B25



Colorium 4 E17



Colorium 2 E17



Colorium 0,5 E17



Colorium 4 E07



Colorium 2 E07



Colorium 0,5 E07



Colorium 4 E22




Colorium 2 E22




Colorium 0,5 E22



Colorium 4 A13




Colorium A13




Colorium 0,5 A13



Colorium 4 B09



Colorium 2 B09




Colorium B09


# Colorium



Colorium 4 A10




Colorium A10




Colorium 0,5 A10



Colorium 4 A11



Colorium A11




Colorium 0,5 A11



Colorium 4 E21




Colorium 2 E21




Colorium 0,5 E21




Colorium 4 A20




Colorium 1 A20




Colorium 0,5 A20



Colorium 4 B20




Colorium 2 B20




Colorium B20



**Colorium 4 A12**




**Colorium A12**




**Colorium 0,5 A12**




**Colorium 4 A17**




**Colorium A17**




**Colorium 0,5 A17**



**Colorium 4 B08**




**Colorium 2 B08**




**Colorium B08**



**Colorium 4 B26**




**Colorium 2 B26**




**Colorium B26**


# Colorium



**Colorium 4 B15**




**Colorium 2 B15**




**Colorium B15**



**Colorium 4 A19**




**Colorium A19**




**Colorium 0,5 A19**



**Colorium 4 E20**




**Colorium 2 E20**




**Colorium 0,5 E20**



**Colorium 4 A18**



**Colorium A18**



**Colorium 0,5 A18**



**Colorium 4 A05**




**Colorium A05**




**Colorium 0,5 A05**



**Colorium 4 A08**



**Colorium A08**




**Colorium 0,5 A08**



**Colorium 4 B11**



**Colorium 2 B11**




**Colorium B11**



**Colorium 4 B10**




**Colorium 2 B10**



**Colorium B10**



**Colorium 4 A09**



**Colorium A09**




**Colorium 0,5 A09**


# Colorium



Colorium 4 A06



Colorium A06




Colorium 0,5 A06



Colorium 4 B06




Colorium 2 B06




Colorium B06



Colorium 4 A07



Colorium A07



Colorium 0,5 A07



Colorium 4 A03



Colorium A03




Colorium 0,5 A03



Colorium 4 A04



Colorium A04



Colorium 0,5 A04


# Colorium



Colorium 4 B12



Colorium 2 B12




Colorium B12



Colorium 4 A15




Colorium A15




Colorium 0,5 A15



Colorium 4 A14




Colorium A14




Colorium 0,5 A14



Colorium 4 B13



Colorium 2 B13




Colorium B13



Colorium 4 B19



Colorium 2 B19




Colorium B19






Colorium 4 A01



Colorium A01



Colorium 0,5 A01



Colorium 4 E09



Colorium 2 E09



Colorium 0,5 E09




Colorium 4 A02



Colorium A02




Colorium 0,5 A02



Colorium 4 E06



Colorium 2 E06




Colorium 0,5 E06



Colorium 4 B24



Colorium 2 B24




Colorium B24


# Colorium



Colorium 4 B14



Colorium 2 B14




Colorium B14



Colorium 4 E18



Colorium 2 E18



Colorium 0,5 E18



Colorium 4 E02



Colorium 2 E02




Colorium 0,5 E02



Colorium 4 A16



Colorium A16



Colorium 0,5 A16




Colorium 4 E11




Colorium 2 E11




Colorium 0,5 E11




**Colorium 4 B07**




**Colorium 2 B07**




**Colorium B07**



**Colorium 4 B05**



**Colorium 2 B05**



**Colorium B05**



**Colorium 4 E04**



**Colorium 2 E04**



**Colorium 0,5 E04**



**Colorium 4 E12**




**Colorium 2 E12**




**Colorium 0,5 E12**



**Colorium 4 E10**



**Colorium 2 E10**



**Colorium 0,5 E10**



## LA TECHNOLOGIE DE L'APPLICATION COLORIUM

### La description:

Convient pour la peinture intérieure de béton, brique, plâtre, surfaces de mastic, cloisons sèches, panneaux de particules, panneaux de fibres, MDF, papier peint à peindre.

### La technique de l'application:

Bien mélanger la peinture avant application. Vous devez appliquer la peinture en 2 couches avec un séchage intermédiaire de 4 heures. à l'aide d'un outil de peinture : pinceau, rouleau, pistolet à air comprimé (buse diamètre 1,8-2 mm), pistolet airless peinture (buse diamètre 0,53-0,64 mm). Pour des couleurs vives et saturées réalisées sur Base : Tr. 3-4 couches de peinture seront nécessaires pour couvrir complètement la base contrastante. Pour une application au pinceau et au pistolet, diluer la peinture à 5% avec de l'eau propre. L'outil est rincé à l'eau immédiatement après utilisation.

### La technique à la main de l'application:

La surface sèche après 24 heures. et peut être nettoyé avec un chiffon sec ou une brosse douce pour enlever la poussière accumulée. La surface peut être lavée après polymérisation complète et durcissement du film de peinture au plus tôt 21 jours (à 20 ° C et 60% d'humidité).

Le nettoyage et le lavage sont effectués avec une éponge en mousse avec une solution de nettoyage douce (pH 6-8), suivis de l'élimination de la solution de nettoyage avec de l'eau propre. Le lavage doit être effectué sur toute la surface du mur d'un coin à l'autre. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement moyen - première couche - 0,15 kg/m <sup>2</sup> - deuxième couche - 0,3 kg/m <sup>2</sup>	Au toucher: 0,5 h	Température de stockage: +5°C +35°C	Durée de conservation en emballage fermé: 24 mois
	Recouvrement: 12-24 h	Température d'application: +5°C +35°C	Conditionnement: <b>3,75 kg</b> - 2,5L   15 kg - 10L



## COLORIUM APPLICATION TECHNIQUE

### Description:

Suitable for indoor painting of concrete, brick, plastered, putty surfaces, drywall, chipboard, fiberboard, MDF, paintable wallpaper.

### Application technique:

Stir the paint thoroughly before application. You need to apply the paint in 2 layers with intermediate drying for 4 hours. using a painting tool: brush, roller, air spray gun (nozzle diameter 1.8-2mm), airless paint spray gun (nozzle diameter 0.53-0.64mm). For bright, saturated colors made on Base: Tr. 3-4 layers of paint will be required to completely cover the contrasting base. For brush and air spray application, dilute the paint 5% with clean water. The tool is rinsed with water immediately after use.

### Manual application:

The surface dries up after 24 hours. and can be cleaned with a dry cloth or a soft brush to remove accumulated dust. The surface can be washed after complete polymerization and hardening of the paint film no earlier than 21 days (at 20 ° C and 60% humidity). Cleaning and washing is carried out with a foam sponge with a soft (pH 6-8) cleaning solution, followed by removal of the cleaning solution with clean water. Washing should be carried out over the entire surface of the wall from corner to corner. Do not use abrasive cleaning agents.

#### TECHNICAL INFORMATION

Coverage: - 1st coat - 0,15kg/m <sup>2</sup> - 2nd coat - 0,3 kg/m <sup>2</sup>	Touch dry: 0,5 h	Storage temperature: +5°C +35°C	Shelf life in sealed package: 24 months
	Complete drying: 12-24 h	Application temperature: +5°C +35°C	Net weight: <b>3,75 kg</b> - 2,5L   15 kg - 10L



## COLORIUM ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

### Описание:

Подходит для окраски внутри помещений бетонных, кирпичных, оштукатуренных, заштукатуренных поверхностей, гипсокартону, ДСП, ДВП, МДФ, обои под покраску.

### Техника нанесения:

Перед нанесением краску следует тщательно перемешать. Наносить краску нужно в 2 слоя с промежуточной сушкой 4 часа. С помощью малярного инструмента: кисть, валик, краскораспылитель воздушного распыления (диаметр сопла 1,8-2мм), краскораспылитель безвоздушного распыления (диаметр сопла 0,53-0,64мм). Для ярких, насыщенных цветов изготовленных на База: Tr. потребуется 3-4 слоя краски для полного перекрытия контрастной основы. Под нанесение кистью и краскораспылителем воздушного распыления, разбавьте краску чистой водой 5%. Инструмент промывается водой сразу после использования.

### Ручное нанесение:

Высыхает поверхность через 24ч. и может подвергаться первичной уборке сухой тканью или мягкой щёткой для удаления осевшей пыли. Возможность мыть поверхность наступает после полной полимеризации и твердения красочной плёнке не ранее чем через 21 день (при 20°C и влажности 60%). Очистку и помывку осуществлять поролоновой губкой с мягким (pH 6-8) чистящим раствором, с последующим удалением моющего раствора чистой водой. Помывку следует проводить по всей поверхности стены от угла до угла. Запрещено использовать абразивное чистящее средство.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Толщина слоя: - 1-й слой - 0,15 кг/м <sup>2</sup> - 2-й слой - 0,3 кг/м <sup>2</sup>	Время высыхания на касание: 0,5 ч	Температура хранения: +5°C +35°C	Срок годности в герметичной упаковке: 24 месяца
	Время полного высыхания: 12-24 ч	Температура нанесения: +5°C +35°C	Вес нетто: <b>3,75 кг</b> - 2,5L   15 кг - 10L

#### CONTACT US:



Clavel Paints LTD, P.O.Box 401, Hereford, Herefordshire, HR2 8BH, UK, fax: +44 (845)280-2129  
Clavel Peintures S.A. Chemin de Vermelles, 62440, Harnes, France, fax: +32 (0)2706-5319 www.clavel-paints.com  
Clavel Trade Ltd. 170001, Russia, Tver, fax: +7(4822)422-015, e-mail: info@clavel.ru www.clavel-trade.ru, www.clavel.ru

RECOMMENDED  
COLORANTS:



Toute la production CLAVEL correspond aux exigences des standards européens écologiques



All trade marks are registered and belong to Clavel Peintures S.A.