



Tintoflex

PAILETES ACRILIQUE

CLAVEL®



Grey Beach * Poliver Mat



Creamy White * Poliver Mat



Swan Wing * Poliver Mat



White Peony * Poliver Mat



Silent Bliss * Poliver Mat



Felicia Rose * Poliver Mat



Drifting Cloud * Poliver Mat



Ice Pink * Poliver Mat



Lime Bubble * Poliver Mat



Dew Kiss * Poliver Mat



White Peony * Poliver



Green Chiffon * Poliver Mat



Star Magnolia * Poliver Mat



Spring Cut * Poliver Mat



Apricot Flower * Poliver Mat



Sea-breeze * Poliver Mat



Autum White * Poliver Mat



Silent Blue * Poliver Mat



Snowbush Rose * Poliver Mat



Heaven's Gate * Poliver Mat



Blue Night * Poliver Mat




Star Magnolia * Poliver



Tapioca * Poliver Mat



Cacao Peach * Poliver Mat



Green Moor * Poliver



Sun Screen * Poliver Mat



Bramble Beige * Poliver Mat



Wood Box * Poliver Mat



Yellow Fragrance * Poliver Mat



Vessel Chip * Poliver Mat



Honey Nut * Poliver Mat



Old Lamppost * Poliver Mat



Autumn Breeze * Poliver Mat




White Purple * Poliver Mat



Pretty Dawn * Poliver Mat



Hilside Bloom * Poliver Mat



Chocolat Bit * Poliver



Laguna Mist * Poliver Mat



Granite Rock * Poliver Mat



Orchide Scent * Poliver Mat



Clover Petal * Poliver Mat



LA DESCRIPTION DE LA TINTOFLOX :

La Tintoflox représente les particules plates (les paillettes) d'une forme irrégulière, elles sont fabriquées à la base des copolymères acryliques et elles se destinent à l'aménagement décoratif intérieur des logements.

La préparation de la fondation:

Le Tintoflox s'applique sur n'importe quelle surface qui était préparée d'avance d'une bonne façon à la peinture. Les fondations décorées doivent être sèches, planes, netes et dures.

L'APPLICATION DE LA BASE DE COLLE MODILUX:

La base Modilux est la fondation de colle pour l'application du Tintoflox . Il faut appliquer Tintoflox Berlingot avec le rouleau qui a le poil court de la couche régulière sur toute la surface. Des propriétés collantes de la base se conservent 10-30 minutes après l'application. Il faut se mettre à la décoration de la toile des floques Tintoflox au temps fixé pour que la base ne perde pas ses propriétés collantes. Pour avoir le mélange Tintoflox comme dans le catalogue il faut mêler les monochromes Tintoflox en proportions d'après les formules fixées dans le supplément.

L'APPLICATION DU TINTOFLOX:

Avec le pistolet spécial à 40-60 cm du mur appliquez le Tintoflox de bas en haut sur la couche humide de base Modilux jusqu'au moment quand les floques cesseront de se coller. Après le dessèchement du paiement il faut enlever les particules des floques qui ne se sont pas collées avec le rouleau dur en velours ou avec la brosse. Pour protéger la surface Tintoflox(dans vingt-quatre heures) il faut appliquer une laque de protection d'une série Poliver (mate ou lustrée) avec le pinceau doux ou avec le rouleau en velours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MODILUX	TINTOFLOX	POLIVER
Rendement moyen	0,2 - 0,25 kg/m ²	0,2 - 0,25 kg/m ²	0,15 - 0,25 kg/m ²
Au toucher	30 min	-	30 min
Recouvrement	24 h	-	12 h
Température de stockage	+5°C - + 35°C	+5°C - + 35°C	+5°C - + 35°C
Température d'application	+12°C - + 35°C	+12°C - + 35°C	+12°C - + 35°C
Durée de conservation en emballage fermé	24 mois	24 mois	24 mois
Dilution	non nécessaire	-	non nécessaire
Conditionnement	1 kg	1 kg	5 kg



FLAKES APPLICATION TECHNIQUE:

Tintoflox description:

Tintoflox are the colour chips of irregular form designed for interior wall decorating.

SURFACE PREPARATION:

Tintoflox should be applied over properly prepared surfaces. Painted surfaces must be dry, smooth-sanded, sealed and primed.

MODILUX APPLICATION:

Modilux is the adhesive compound for Tintoflox application. Modilux is applying by woolen roller over the whole surface. Modilux is slow drying base, keeps its sticking properties within 10-30 minutes after application (depends on air temp. and humidity). To get Tintoflox mix the same as catalogue pattern - just follow the flakes mixing formulation.

TINTOFLOX APPLICATION:


The flakes are applied with a air spray gun on to the still wet base until complete saturation. The working distance should be 40-60 cm from the wall. 24 hours after flakes application completed, gently remove excessive flakes with brush or velour roller. Apply the coat of Poliver protective varnish (mat or semigloss) for surface protection. The second coat of Poliver is recommended to achieve water-repellent properties.

TECHNICAL INFORMATION


	MODILUX	TINTOFLOX	POLIVER
Consumption	0,2 - 0,25 kg/m ²	0,2 - 0,25 kg/m ²	0,15 - 0,25 kg/m ²
Touch dry	30 min	-	30 min
Complete drying	24 h	-	12 h
Storage temperature	+5°C - + 35°C	+5°C - + 35°C	+5°C - + 35°C
Application temperature	+12°C - + 35°C	+12°C - + 35°C	+12°C - + 35°C
Shelf life in sealed package	24 months	24 months	24 months
Water thinning	do not dilute	-	do not dilute
Net weight	1 kg	1 kg	5 kg



5-30 min



24 hours



Gray Mystic * Poliver

CONTACT US:

Clavel Paints LTD, P.O.Box 401, Hereford, Herefordshire, HR2 8BH, UK, fax: +44 (845)280-2129
 Clavel Peintures S.A. Chemin de Vermelles, 62440, Harnes, France, fax: +32 (02)706-5319 www.clavel-paints.com
 Clavel Trade Ltd, 170001, Russia, Tver, fax: +7(4822)422-015, e-mail: info@clavel.ru www.clavel-trade.ru, www.clavel.ru
 Stena-Clavel Co. Ltd, 127550, Russia, Moscow, Pryanishnikova 31-A, fax: +7(499)977-70-13, e-mail: info@stena.ru www.stena.ru



Toute la production CLAVEL correspond aux exigences des standards européens écologiques



All trade marks are registered and belong to Clavel Peintures S.A.